



Flexómetro MEDID UPS Sin Freno

Referencia: 25581LC
EAN-13: 8421411010662
Marca: MEDID

Longitud de la cinta (en m): 3
Ancho de cinta (en mm): 16

- Flexómetro sin freno.
- Precisión de $\pm 0,5 \text{ mm/m}$ conforme a clase II UE.
- Diseño robusto para uso prolongado.
- Mediciones consistentes y confiables.
- Auto-retracción y diseño ergonómico.

Marcado CE

Descripción general

Flexómetro MEDID UPS sin freno clase 2 es una cinta métrica retráctil que se usa ampliamente en varias industrias para medir distancias.

Estuche de diseño ergonómico, realizado en plástico ABS y anti-deslizante, con clip de cintura.

La cinta de medición es altamente resistente a la flexión y la torsión, ya que está hecha de acero resistente con un revestimiento protector para evitar el desgaste.

El recubrimiento en Nylon, le permite una duración hasta 10 veces superior.

Cinta impresa en ambas caras. La cara posterior en vertical facilita la medición de alturas.

Barniz UPS de alta resistencia al desgaste, anti-adherente, anti-reflectante, garantiza un mejor deslizamiento y una mayor duración del producto.

Este flexómetro está marcada de acuerdo con los estándares de la Clase II de la Unión Europea, lo que significa que tiene una precisión de $\pm 0.5 \text{ mm/m}$.

Recomendaciones de Uso:

Siempre asegúrese de que la cinta esté limpia antes de retraerla para evitar daños en la carcasa.

No permita que la cinta métrica se retraiga a alta velocidad, ya que esto puede dañar el mecanismo de retracción.

No exceda la longitud de extensión máxima recomendada para evitar que la cinta se doble o rompa.

Evite la exposición prolongada a la humedad para prevenir la corrosión.

Use siempre el dispositivo en una posición segura para evitar accidentes al medir en alturas.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpie la cinta métrica regularmente para evitar la acumulación de suciedad y polvo.

Si la cinta métrica se moja, séquela completamente antes de retraerla.

Revise y repare o reemplace cualquier pieza desgastada o dañada para mantener la precisión y la funcionalidad del flexómetro.

Sectores Industriales de Aplicación:

1. Construcción
2. Carpintería
3. Manufactura
4. Arquitectura
5. Diseño de interiores
6. Paisajismo
7. Ingeniería civil
8. Diseño de productos

Características

Longitud de la cinta (en m)	3
Ancho de cinta (en mm)	16
Tipo de escala	Métrica
Precisión	Clase II, precisión ± 0.5 mm/m.
Material de la cinta	Cinta métrica de acero lacada
Recubrimiento de la cinta	Nylon
Acabado de la cinta	Barniz UPS de alta resistencia al desgaste, anti-adherente, anti-reflectante
Lectura por ambas caras	Sí
Tipo de impresión posterior	En vertical facilita la medición de alturas
Color de la cinta	Amarilla
Clip de cintura	Sí
Material de la carcasa	ABS antideslizante
Freno de fijación	Sin freno
Tipo de uña	Ancha con refuerzo inferior
Sujeción de la uña	Blindada con 3 remaches

Acabados

Color	Negro
Material	ABS

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Marcado de Conformidad CE, cumpliendo la directiva 2014/32/UE.

Dimensiones

Largo artículo (cm)	5.7
Ancho artículo (cm)	3.3
Alto artículo (cm)	5.7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,40
Presentación	Blíster

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad	10
-----------------------------	----

Clasificación

eClass	29-37-06-90
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de medida y bocetaje / Escuadras (27111803)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)