



## Flexómetro MEDID ELEPHANT Magnético

Referencia: 8193M  
EAN-13: 8421411023976  
Marca: MEDID

Longitud de la cinta (en m): 3  
Ancho de cinta (en mm): 19  
Presentación: Granel

- Uña Blindada, más ancha, con remaches más gruesos, para una mayor resistencia y duración, con refuerzo inferior, fijado con 3 remaches. Equipada con 2 imanes que aguantan una tensión de 2,5 Kg
- **Precisión:** Dado que el flexómetro clase 2 cumple con los estándares de la UE, ofrece una precisión significativamente alta de  $\pm 0.2$  mm/m, lo que es ideal para la mayoría de las tareas de medición.
- **Durabilidad:** Estos flexómetros están diseñados para ser robustos y duraderos, lo que permite un uso a largo plazo en diversas condiciones de trabajo.
- **Confiablez:** La alta precisión del flexómetro clase 2 proporciona mediciones confiables, lo que ahorra tiempo y reduce el potencial de errores en la construcción o el diseño.
- **Facilidad de Uso:** Los flexómetros tienen una función de auto-retracción y un diseño ergonómico, facilitando el uso y mejorando la eficiencia de trabajo.

### Descripción general

**Flexómetro MEDID ELEPHANT Magnético clase 2** es una cinta métrica retráctil que se usa ampliamente en varias industrias para medir distancias.

Ofrece una longitud de cinta que varía dependiendo del modelo y puede ir desde los 3 metros hasta los 5 metros. Estuche de diseño ergonómico, realizado en plástico ABS, recubierto con Elastollan de alta resistencia y anti-deslizante, con clip de cintura.

Botón de freno con acabado antideslizante.

La cinta de medición es altamente resistente a la flexión y la torsión, ya que está hecha de acero resistente con un revestimiento protector para evitar el desgaste.

El recubrimiento en Nylon, le permite una duración hasta 10 veces superior.

Cinta impresa en ambas caras. La cara posterior en vertical facilita la medición de alturas.

Barniz UPS de alta resistencia al desgaste, anti-adherente, anti-reflectante, garantiza un mejor deslizamiento y una mayor duración del producto.

Uña Blindada, más ancha, con remaches más gruesos, para una mayor resistencia y duración, con refuerzo inferior, fijado con 3 remaches. Equipada con 2 imanes que aguantan una tensión de 2,5 Kg

Este flexómetro está marcada de acuerdo con los estándares de la Clase II de la Unión Europea, lo que significa que tiene una precisión de  $\pm 0.2$  mm/m.

### Recomendaciones de Uso:

Siempre asegúrese de que la cinta esté limpia antes de retraerla para evitar daños en la carcasa.

No permita que la cinta métrica se retraiga a alta velocidad, ya que esto puede dañar el mecanismo de retracción.

No exceda la longitud de extensión máxima recomendada para evitar que la cinta se doble o rompa.

Evite la exposición prolongada a la humedad para prevenir la corrosión.

Use siempre el dispositivo en una posición segura para evitar accidentes al medir en alturas.

### Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpie la cinta métrica regularmente para evitar la acumulación de suciedad y polvo.

Si la cinta métrica se moja, séquela completamente antes de retraerla.

Revise y repare o reemplace cualquier pieza desgastada o dañada para mantener la precisión y la funcionalidad del

flexómetro.

### Sectores Industriales de Aplicación:

1. Construcción
2. Carpintería
3. Manufactura
4. Arquitectura
5. Diseño de interiores
6. Paisajismo
7. Ingeniería civil
8. Diseño de productos

### Características

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Longitud de la cinta (en m) | 3  |
| Ancho de cinta (en mm)      | 19   |
| Presentación                | Granel   |
| Tipo de escala              | Métrico  |
| Categoría de precisión      | Clase II, precisión de $\pm 0.5$ mm/m.                                       |
| Material de la cinta        | Cinta métrica de acero lacada  |
| Recubrimiento de la cinta   | Nylon  |
| Revestimiento de la cinta   | Barniz UPS de alta resistencia al desgaste, anti-adherente, anti-reflectante |
| Lectura por ambas caras     | Si   |
| Tipo de impresión posterior | En vertical facilita la medición de alturas                                  |
| Color de la cinta           | Amarilla   |
| Clip de cintura             | Si   |
| Material de la carcasa      | Bimaterial ABS y elastollan anti-deslizante                                  |
| Freno de fijación           | Goma antideslizante  |
| Tipo de uña                 | Ancha con refuerzo inferior con 2 imanes                                     |
| Sujeción de la uña          | Blindada con 3 remaches  |

### Acabados

|         |              |
|---------|--------------|
| Color   | Negro - Rojo |
| Acabado | Bimaterial   |

### Certificaciones

|               |  |
|---------------|--|
| Garantía      | 2 años.  |
| Certificación | Marcado de Conformidad CE, cumpliendo la directiva 2014/32/UE. |

### Dimensiones

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Largo artículo (cm) | 6.2 |
| Ancho artículo (cm) | 3.7 |
| Alto artículo (cm)  | 6.4 |

**Datos packaging**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

**Datos logísticos - unidad de entrega**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Unidad de entrega: cantidad | 10 |
|-----------------------------|----|

**Clasificación**

|        |   |
|--------|---|
| eClass | 29-37-06-90   |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de medida y bocetaje / Escuadras (27111803) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)                |