

Flexómetro MEDID MAXI PRO



Referencia: 3205
EAN-13: 8421411024454
Marca: MEDID

Longitud de la cinta (en m): 5
Ancho de cinta (en mm): 32

- La cinta más ancha, con 32 mm, permite realizar mediciones en solitario a grandes distancias.
- **Precisión:** Dado que el flexómetro clase 2 cumple con los estándares de la UE, ofrece una precisión significativamente alta de ± 0.2 mm/m, lo que es ideal para la mayoría de las tareas de medición.
- **Durabilidad:** Estos flexómetros están diseñados para ser robustos y duraderos, lo que permite un uso a largo plazo en diversas condiciones de trabajo.
- **Confiabilidad:** La alta precisión del flexómetro clase 2 proporciona mediciones confiables, lo que ahorra tiempo y reduce el potencial de errores en la construcción o el diseño.
- **Facilidad de Uso:** Los flexómetros tienen una función de auto-retracción y un diseño ergonómico, facilitando el uso y mejorando la eficiencia de trabajo.

Descripción general

Flexómetro MEDID MAXI PRO clase 2 es una cinta métrica retráctil que se usa ampliamente en varias industrias para medir distancias.

Ofrece una longitud de cinta que varía dependiendo del modelo y puede ir desde los 5 metros hasta los 8 metros. Estuche de diseño Heavy Duty ergonómico, realizado en plástico ABS, recubierto con Elastollan de alta resistencia y anti-deslizante, con clip de cintura.

La cinta más ancha, con 32 mm, permite realizar mediciones en solitario a grandes distancias.

Doble uña especial antideslizante que facilita las mediciones en altura, tubos,... e incorpora un práctico imán en su interior.

Estuche de gran resistencia a los impactos, probado con el Drop Performance Testing hasta 3m.

Botón de freno con acabado antideslizante.

La cinta de medición es altamente resistente a la flexión y la torsión, ya que está hecha de acero resistente con un revestimiento protector para evitar el desgaste.

El recubrimiento en Nylon, le permite una duración hasta 10 veces superior.

Cinta impresa en ambas caras con colores diferentes. La cara posterior en vertical facilita la medición de alturas.

Barniz UPS de alta resistencia al desgaste, anti-adherente, anti-reflectante, garantiza un mejor deslizamiento y una mayor duración del producto.

Este flexómetro está marcada de acuerdo con los estándares de la Clase II de la Unión Europea, lo que significa que tiene una precisión de ± 0.2 mm/m.

Recomendaciones de Uso:

1. Siempre asegúrese de que la cinta esté limpia antes de retraerla para evitar daños en la carcasa.
2. No permita que la cinta métrica se retraiga a alta velocidad, ya que esto puede dañar el mecanismo de retracción.
3. No exceda la longitud de extensión máxima recomendada para evitar que la cinta se doble o rompa.
4. Evite la exposición prolongada a la humedad para prevenir la corrosión.
5. Use siempre el dispositivo en una posición segura para evitar accidentes al medir en alturas.

Recomendaciones de Mantenimiento:

1. Limpie la cinta métrica regularmente para evitar la acumulación de suciedad y polvo.
2. Si la cinta métrica se moja, séquela completamente antes de retraerla.
3. Revise y repare o reemplace cualquier pieza desgastada o dañada para mantener la precisión y la funcionalidad

del flexómetro.

Sectores Industriales de Aplicación:

1. Construcción
2. Carpintería
3. Manufactura
4. Arquitectura
5. Diseño de interiores
6. Paisajismo
7. Ingeniería civil
8. Diseño de productos

Características

Longitud de la cinta (en m)	5
Ancho de cinta (en mm)	32
Tipo de escala	Métrico
Categoría de precisión	Clase II, precisión de ± 0.5 mm/m.
Material de la cinta	Cinta métrica de acero lacada
Recubrimiento de la cinta	Nylon, aplicado por extrusión
Revestimiento de la cinta	Barniz UPS de alta resistencia al desgaste, anti-adherente, anti-reflectante
Lectura por ambas caras	Si
Tipo de impresión posterior	En vertical facilita la medición de alturas
Color de la cinta	Amarilla / Blanca
Clip de cintura	Si
Material de la carcasa	Bimaterial ABS y elastollan anti-deslizante
Freno de fijación	Botón antideslizante
Tipo de uña	Doble Extra ancha con refuerzo inferior con imán
Sujeción de la uña	Blindada con 3 remaches
Drop Performance Testing	Si

Acabados

Color	Negro - Amarillo
-------	------------------

Certificaciones

Garantía	2 años.
Certificación	Marcado de Conformidad CE, cumpliendo la directiva 2014/32/UE.

Dimensiones

Largo artículo (cm)	7.8
Ancho artículo (cm)	5.7
Alto artículo (cm)	8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Datos logísticos - unidad de entregaUnidad de entrega: cantidad 6

ClasificacióneClass 29-37-06-90

UNSPSC · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de medida y bocetaje / Escuadras (27111803)

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)
