

Nivel tubular profesional KAPRO electricista



Referencia: 783130
EAN-13: 7290100844960
Marca: KAPRO

Longitud (en cm): 130

- Alta Precisión: Con una precisión de menos de 0,5 mm/m, este nivel asegura que cada medición sea extremadamente precisa, lo que es vital para la alineación correcta de estructuras, marcos de puertas, y mucho más.
- Durabilidad Mejorada: El perfil de aluminio reforzado junto con las cantoneras de goma bimaterial brinda una protección superior contra golpes y caídas, asegurando que el nivel mantenga su precisión a lo largo del tiempo.
- Confianza en la Exactitud: Los usuarios pueden confiar plenamente en sus mediciones, lo que resulta en un trabajo final de alta calidad, sin necesidad de correcciones costosas o que consuman tiempo.
- Versatilidad: Gracias a los puntos de marcaje para instalaciones eléctricas a intervalos de 71 mm, los usuarios pueden realizar instalaciones de interruptores y enchufes con precisión, sin herramientas adicionales.

Descripción general

El nivel tubular de aluminio con 2 burbujas acrílicas de alta resistencia es una herramienta esencial y versátil diseñada para ofrecer una precisión inigualable en proyectos de construcción y bricolaje. Incorpora dos burbujas de nivelación, una vertical y otra horizontal, fabricadas en acrílico de alta resistencia, capaces de soportar el rigor de la obra sin comprometer su integridad. La precisión de menos de 0,5 mm/m garantiza mediciones exactas, crucial para trabajos de alta calidad. Este nivel cuenta con un perfil de aluminio reforzado, lo que le otorga durabilidad y resistencia a la deformación, manteniendo la herramienta fiable durante años. Además, las cantoneras de goma bimaterial protegen el nivel contra golpes y caídas, extendiendo significativamente su vida útil.

Nivel tubular de aluminio con 2 burbujas acrílicas de alta resistencia: una burbuja vertical y una horizontal.
Precisión: < 0,5 mm/m
Con 4 puntos de marcaje a intervalos de 71 mm para la correcta instalación de interruptores, enchufes, etc.
Perfil en aluminio reforzado.
Cantoneras de goma bimaterial.

Recomendaciones de Uso:

Verifique siempre que las burbujas estén limpias para una lectura precisa.
Utilice los puntos de marcaje para mantener la alineación correcta de los elementos instalados.
Evite exponer el nivel a temperaturas extremas para no afectar su precisión.
Almacene el nivel en un lugar seco para prevenir daños en el aluminio y las burbujas acrílicas.
Realice comprobaciones periódicas de la precisión del nivel, especialmente después de una caída.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpie el nivel regularmente con un paño suave y seco para evitar la acumulación de suciedad.
Inspeccione las burbujas acrílicas y el perfil de aluminio periódicamente en busca de signos de desgaste o daño.
Guarde el nivel en una funda protectora cuando no esté en uso para protegerlo de golpes y arañazos.

Características

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Longitud (en cm) | 130 |
| Sistema antideslizante | No |
| Numero de burbujas | 2 |
| Precisión | ±0.5 mm/m |
| Protección contra Impactos | Tope de goma |
| Protección UV | Si |
| Burbuja alta resistencia | Si |
| Intervalos | Para interruptores y enchufes |
| Marcaje intervalos (en mm) | 71 |

Acabados

| | |
|----------|----------|
| Color | Rojo |
| Material | Aluminio |

Certificaciones

| | |
|----------|--------|
| Garantía | 3 Años |
|----------|--------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|-----|
| Largo artículo (cm) | 130 |
| Ancho artículo (cm) | 2 |
| Alto artículo (cm) | 5 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 130,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 5,00 |
| Presentación | Granel |