

Nivel tubular profesional KAPRO electricista



Referencia: 783130
EAN-13: 7290100844960
Marca: KAPRO

Longitud (en cm): 130

- Alta Precisión: Con una precisión de menos de 0,5 mm/m, este nivel asegura que cada medición sea extremadamente precisa, lo que es vital para la alineación correcta de estructuras, marcos de puertas, y mucho más.
- Durabilidad Mejorada: El perfil de aluminio reforzado junto con las cantoneras de goma bimaterial brinda una protección superior contra golpes y caídas, asegurando que el nivel mantenga su precisión a lo largo del tiempo.
- Confianza en la Exactitud: Los usuarios pueden confiar plenamente en sus mediciones, lo que resulta en un trabajo final de alta calidad, sin necesidad de correcciones costosas o que consuman tiempo.
- Versatilidad: Gracias a los puntos de marcaje para instalaciones eléctricas a intervalos de 71 mm, los usuarios pueden realizar instalaciones de interruptores y enchufes con precisión, sin herramientas adicionales.

Descripción general

El nivel tubular de aluminio con 2 burbujas acrílicas de alta resistencia es una herramienta esencial y versátil diseñada para ofrecer una precisión inigualable en proyectos de construcción y bricolaje. Incorpora dos burbujas de nivelación, una vertical y otra horizontal, fabricadas en acrílico de alta resistencia, capaces de soportar el rigor de la obra sin comprometer su integridad. La precisión de menos de 0,5 mm/m garantiza mediciones exactas, crucial para trabajos de alta calidad. Este nivel cuenta con un perfil de aluminio reforzado, lo que le otorga durabilidad y resistencia a la deformación, manteniendo la herramienta fiable durante años. Además, las cantoneras de goma bimaterial protegen el nivel contra golpes y caídas, extendiendo significativamente su vida útil.

Nivel tubular de aluminio con 2 burbujas acrílicas de alta resistencia: una burbuja vertical y una horizontal.
Precisión: < 0,5 mm/m
Con 4 puntos de marcaje a intervalos de 71 mm para la correcta instalación de interruptores, enchufes, etc.
Perfil en aluminio reforzado.
Cantoneras de goma bimaterial.

Recomendaciones de Uso:

Verifique siempre que las burbujas estén limpias para una lectura precisa.
Utilice los puntos de marcaje para mantener la alineación correcta de los elementos instalados.
Evite exponer el nivel a temperaturas extremas para no afectar su precisión.
Almacene el nivel en un lugar seco para prevenir daños en el aluminio y las burbujas acrílicas.
Realice comprobaciones periódicas de la precisión del nivel, especialmente después de una caída.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpie el nivel regularmente con un paño suave y seco para evitar la acumulación de suciedad.
Inspeccione las burbujas acrílicas y el perfil de aluminio periódicamente en busca de signos de desgaste o daño.
Guarde el nivel en una funda protectora cuando no esté en uso para protegerlo de golpes y arañazos.

Características

Longitud (en cm)	130
Sistema antideslizante	No
Numero de burbujas	2
Precisión	±0.5 mm/m
Protección contra Impactos	Tope de goma
Protección UV	Si
Burbuja alta resistencia	Si
Intervalos	Para interruptores y enchufes
Marcaje intervalos (en mm)	71

Acabados

Color	Rojo
Material	Aluminio

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	130
Ancho artículo (cm)	2
Alto artículo (cm)	5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	130,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	5,00
Presentación	Granel