



Nivel láser MEDID 360H +1V

Referencia: 5668
EAN-13: 8421411025741
Marca: MEDID

Modo detector (Pulse): Sí
Brillo ajustable en 4 niveles: Sí
Línea láser: Horizontal 360° a ras de suelo.

- Proyección de línea 360° horizontal + 1 vertical.
- Láser verde de alta visibilidad (30 m).
- Función Pulse para detector (hasta 50 m).
- Carcasa de ABS con goma antideslizante.
- 4 niveles de brillo para optimizar batería.

Marcado CE.

Descripción general

Nivel láser autonivelante de gama media diseñado para trabajos interiores de instalación, revestimiento y pavimentación. Proyecta una línea horizontal de 360° y una línea vertical, formando un cruce útil para referencias en pared y suelo. El diodo láser verde garantiza una visibilidad óptima hasta 30 metros, y es compatible con detectores MEDID para alcanzar hasta 50 m en modo Pulse. La posición baja del emisor horizontal permite colocar el aparato a ras de suelo, lo que lo hace ideal para tareas de nivelación en pavimentos o rodapiés.

Incluye 4 niveles de intensidad de brillo para reducir el consumo energético, carcasa de ABS con recubrimiento engomado antideslizante e índice de protección IP54 frente a polvo y salpicaduras. Incorpora rosca estándar de ¼" para trípode y sistema de bloqueo para transporte seguro. Funciona con 2 pilas AA y ofrece una autonomía de hasta 7 horas.

Recomendación de uso: Utilizar sobre superficies niveladas y con el bloqueo activado durante el transporte.
Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y seco, sin disolventes. Verificar periódicamente la precisión para asegurar resultados fiables.

Características

Modo detector (Pulse)	Sí
Brillo ajustable en 4 niveles	Sí
Línea láser	Horizontal 360° a ras de suelo.
Color láser	Verde
Proyección	1 línea H 360° + 1 línea V
Alcance	30 m
Alcance con detector	50 m
Grado de protección	IP54
Precisión	0,3 mm / m
Rango de autonivelación	4° ±1°
Longitud de onda	505–550?nm
Clase	2
Tipo de alimentación	2 pilas AA
Autonomía	7 h
Rosca para trípode	¼"
Tipo de carcasa	ABS

Acabados

Color	Blanco y Negro
Material	ABS

Certificaciones

Certificación	EMC (2014/30/EU), IEC 60825-1:2014, RoHS (2011/65/EU) + (EU) 2015/863.
---------------	--

Dimensiones

Largo artículo (cm)	7,2
Ancho artículo (cm)	7,2
Alto artículo (cm)	10,45

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	8,75
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,73
Producto empaquetado: alto (cm)	10,00
Presentación	Caja

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: EAN	8421411025741
Unidad de entrega: cantidad	1

Datos logísticos - unidad de preparación

Unidad de preparación: EAN	8421411025741
----------------------------	---------------

Clasificación

eClass	27-06-92-01
UNSPSC	· Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas / Instrumentos de medida, observación y ensayo / Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia (41111600)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / CONSTRUCCIÓN / ÚTILES DE CONSTRUCCION / OTROS (UTILES DE CONSTRUCCION) (080104OT)

Accesorios



Adaptador rosca KAPRO para trípode



Gafas KAPRO verdes para láser



Diana KAPRO para láser verde

