



## Medidor láser con batería Li 60 m

Referencia: 59  
EAN-13: 8421411025727  
Marca: MEDID

Color del haz: Rojo

- Alcance de medición de 0,05 a 60 metros
- Precisión profesional  $\pm 2$  mm
- Funciones de área, volumen y Pitágoras
- Sensor electrónico de ángulo en tiempo real
- Protección IP54 y carga USB Tipo-C

Marcado CE

### Descripción general

El medidor láser de distancia MEDID LSD-B combina precisión, rapidez y facilidad de uso en un diseño compacto y resistente. Permite realizar mediciones de distancia, superficie, volumen y cálculos indirectos mediante el teorema de Pitágoras, además de integrar un sensor electrónico de ángulo en tiempo real que mejora la exactitud en trabajos de nivelación y replanteo.

Su carcasa con recubrimiento de goma antideslizante ofrece un agarre seguro y gran resistencia frente al uso intensivo en obra. La pantalla LCD retroiluminada muestra claramente los valores mínimos y máximos, resultados acumulados y la inclinación en grados. Dispone de memoria interna para 30 mediciones, selección de unidades (m, ft, in) y referencia desde el frente, centro o parte posterior del instrumento.

Funciona con 3 pilas AAA o batería de litio recargable por puerto USB-C, e incorpora apagado automático para optimizar el consumo. Con protección IP54, es adecuado para entornos exigentes de construcción y mantenimiento.

Recomendado para profesionales que necesitan mediciones precisas en interiores o exteriores, especialmente en tareas de instalación, carpintería, reformas o control de superficies. Para conservar su precisión, se aconseja limpiar las lentes con un paño suave y guardar el aparato en su funda tras cada uso.

### Características

Color del haz	Rojo
Alcance de medición	0,05 - 60 m
Precisión	$\pm 2$ mm
Resolución de medición	0,001 m
Clase de láser	Clase 2
Longitud de onda	650 nm
Funciones principales	Área, volumen, Pitágoras, medición continua
Unidades de medida	m / ft / in / ft+in
Tiempo de medición	-
Memoria	30 mediciones
Alimentación	3 pilas AAA o batería de litio
Autonomía	-
Temperatura de trabajo	0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 °C a 50 °C
Rango IP	IP54

**Acabados**

Color	Negro y rojo
-------	--------------

**Certificaciones**

Certificación	IEC 61010-1:2010+A1:2019, EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU) + (EU) 2015/863 + (EU) 2017/2102
---------------	--

**Dimensiones**

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	3
Alto artículo (cm)	13,5

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	15,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,40
Producto empaquetado: alto (cm)	9,50
Presentación	Caja