

## Detector multiscanner MEDID



Referencia: 8070  
EAN-13: 8421411025758  
Marca: MEDID

- Identifica los bordes de las estructuras ocultas
- Emite una señal acústica y muestra una indicación visual en la pantalla
- Proyecta un haz de luz que señala con precisión la ubicación de las estructuras detectadas, facilitando el marcado de las paredes



### Descripción general

El multidetector está diseñado para localizar instalaciones ocultas en paredes, detrás de paneles de yeso o revestimientos de madera, tales como: tuberías de agua (metal, cobre, acero), tuberías de calefacción, estructuras de pared (de acero o madera) y cables eléctricos bajo tensión.

El dispositivo cuenta con 4 modos de funcionamiento, los cuales se visualizan en la pantalla LCD retroiluminada.

Detecta estructuras ocultas emitiendo tanto una señal acústica como una indicación visual en pantalla. Para facilitar el marcado de la pared al localizar una estructura oculta, el dispositivo proyecta un haz de luz que señala la línea exacta de su ubicación.

Detecta objetos a través de la superficie de contacto utilizando 4 modos de funcionamiento:

- 1) Detección de materiales metálicos y no metálicos (madera, metal, etc.) a una profundidad de hasta 20 mm (STUD).
- 2) Detección de metales ferrosos y cobre (METAL);
  - Profundidad máx. de detección para metales ferrosos: 50 mm
  - Profundidad máx. de detección para cobre: 24 mm
- 3) Detección de madera, metal y cobre hasta una profundidad de 40 mm (DEEP);
  - Profundidad máx. de detección para madera: 20 mm
  - Profundidad máxima de detección de metal: 40 mm
  - Profundidad máxima de detección de cobre: 40 mm
- 4) Detección de cables bajo tensión (AC) a una profundidad de hasta 50 mm.

## Características

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Aviso                         | Audio and visual |
| Pantalla                      | Backlit LCD      |
| Protección                    | Rubber           |
| Tipo de pila                  | 9V               |
| Detector metales férricos     | Up to 50/40 mm   |
| Detector metales no férricos  | Up to 20 mm      |
| Detector cables AC            | Up to 50 mm      |
| Detector maderas              | Up to 20 mm      |
| Autonomía                     | 50 Hours         |
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 40 °C        |
| Temperatura de almacenamiento | -10 - +50 °C     |

## Acabados

|       |              |
|-------|--------------|
| Color | Negro y rojo |
|-------|--------------|

## Certificaciones

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Garantía      | 3 años                                     |
| Certificación | Declaración de conformidad del fabricante. |

## Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 6,7  |
| Ancho artículo (cm) | 3    |
| Alto artículo (cm)  | 15,2 |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 9,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 21,40 |
| Presentación                     | Caja  |